



ОБОРУДОВАНИЕ
ПОД ВЫНОСНОЕ
ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ
REMOTE REFRIGERATION EQUIPMENT

Lazio

Охлаждаемый стеллаж

+2...+4°C Гастрономический
0...+2°C Мясо / рыба
+4...+10°C Фруктовый



- Строгое соблюдение температурного режима
- Полки глубиной 600 мм
- Максимум полезной площади

LAZIO L:
 Глубина: 700 / 900 мм
 Высота: 2000 мм

LAZIO H:
 Глубина: 900 мм
 Высота: 2200 мм

Показатель	Lazio L 7				Lazio L 9				Lazio H			
	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750
Площадь экспозиции, м ²	2,6 / 3,9 / 5,2 / 7,8				3,38 / 5,01 / 6,74 / 10,1				4,22 / 6,32 / 8,43 / 12,65			
Полезный объем, м ³	0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,3				0,76 / 1,15 / 1,53 / 2,29				0,95 / 1,43 / 1,91 / 2,96			
Суточное энергопотребление, кВт*ч/сут	1,62 / 2,43 / 3,24 / 4,86				2,59 / 3,42 / 4,54 / 6,21				2,59 / 3,42 / 4,54 / 6,21			
Номинальная мощность, Вт	90 / 135 / 180 / 270				144 / 190 / 252 / 345				144 / 190 / 252 / 345			
Холодопотребление, Вт	1 900 / 2 700 / 3 800 / 5 100				1 400 / 2 300 / 3 200 / 4 700				1 750 / 2 700 / 3 500 / 5 300			
Шумовые характеристики, Дб (А)	<65				<65				<65			

Lazio S

Полувертикальная горка

+4...+10°C

Фруктовый

+2...+4°C

Гастрономический

0...+2°C

Мясо / рыба



- Максимальная обзорность выкладки
- Строгое соблюдение температурного режима
- Оптимальное распределение воздушных потоков
- Удобная и продуманная конструкция

LAZIO S:

Глубина: 900 мм

Высота: 1500 мм

Показатель	1250	1875	2500	3750
Габаритные размеры без боковин, мм	1 250x1 270x1 320	1 875x1 270x1 320	2 500x1 270x1 320	3 750x1 270x1 320
Площадь экспозиции, м ²	2,34	3,5	4,68	7,02
Полезный объем, м ³	0,6	0,9	1,2	1,8
Суточное энергопотребление, кВт*ч/сут	1,62	2,43	2,59	3,58
Номинальная мощность, Вт	90	135	144	198
Холодопотребление, Вт	1 200	1 800	2 200	3 500
Шумовые характеристики, Дб (А)	<65	<65	<65	<65

Rimini

Охлаждаемые стеллажи

+4...+10°C

Фруктовый

+2...+4°C

Гастрономический

0...+2°C

Мясо / рыба

-1...+1°C

Пресервы



**ВОЗМОЖНОСТЬ
УСТАНОВКИ
СТЕКЛОПАКЕТОВ**

**ДО 57% МЕНЬШЕ
ХОЛОДОПОТРЕБЛЕНИЕ**



- Максимальная обзорность выкладки
- Строгое соблюдение температурного режима
- Оптимальное распределение воздушных потоков
- Возможность добавить дополнительный ярус полок
- Высота проема под загрузку 1750 мм

Показатель	Rimini L 9*				Rimini H 9*			
	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750
Площадь экспозиции, м ²	3,38 / 5,01 / 6,74 / 10,1				4,22 / 6,32 / 8,43 / 12,65			
Полезный объем, м ³	0,76 / 1,15 / 1,53 / 2,29				0,95 / 1,43 / 1,91 / 2,96			
Суточное энергопотребление, кВт*ч/сут	2,59 / 3,42 / 4,54 / 6,21				2,34 / 3,42 / 4,54 / 6,21			
Номинальная мощность, Вт	144 / 190 / 252 / 345				144 / 190 / 252 / 345			
Холодопотребление, Вт	1 400 / 2 300 / 3 200 / 4 700				1 750 / 2 700 / 3 500 / 5 300			
Шумовые характеристики, Дб (А)	<65				<65			

RIMINI L:

Глубина: 700/ 900 мм
Высота: 2000 мм

RIMINI H:

Глубина: 900 мм
Высота: 2200 мм

* данные для горки глубиной 900 мм



ОФИС ПРОДАЖ
125212, МОСКВА, УЛ. ВЫБОРГСКАЯ
Д.16, СТР.1, ОФ. 408

ЗАВОД ОПК
140563, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ОЗЕРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 209

WWW.CRYSPI.RU

WWW.ITALFRIGO.RU